

## IMPRÉGNANT DEUXCINQDEUX

Produit: Imprégnant en émulsion aqueuse, à base d'huiles et de résine végétale et de pigments minéraux sans métal pesant. Sans bioxyde. L'utilisation des composants organiques de la formule (complètement biodégradables) provenant d'énergies renouvelables, réduisent l'émissions de CO2.

Support: bois absorbant.

Utilisation: pour la protection des structures en bois, poutrages, planchers. Préviens la formation de moisissure (brune, moisissure blanche, back stain) et l'attaque d'insectes sur la structure. Nourrit et colore la superficie du bois en la rendant antistatique. À l'extérieur, compléter avec l'application de vernis cuit i.351 (coloré).

Pots: prêt à l'utilisation dans des pots de 1 – 5 – 20 litres

Indication complète des composants

Sup. 10%: eau, huile de cartame standolisée, huile de tournesol et de tung, résine di conifère salifiée

Inf. 10%: sels di bore, méthylcellulose, glucose de sodium (sucres tensioactifs), huile de lavande et aspic. Terres naturelles et

Oxyde de fer, comme pigments. Siccatis à base di calcium, de magnésium, zirconium, cobalt

Équipement: Spray, pinceau, éponge.

Application: mélanger le produit avant l'utilisation. Appliquer soigneusement, en imprégnant de façon homogène, sans laisser de grumeaux.

Si nécessaire, enlever l'excès à l'aide d'un chiffon. Les superficies larges peuvent être traitées à l'aide d'un rouleau à fibre courte ou en éponge. Si nécessaire, appliquer une seconde couche 8 heures après.

Séchage: 8 h c.n. 20°C-60% humidité relative.

Quantité: 17 m2/l

Dilution prête à l'usage

Nettoyage de l'eau, nettoyage final avec un peu de savon (Soixante -douze - Emulsion d'huile d'agrumes).

Stockage boîte bien fermée, à l'abri du gel.

Indications du cahier des charges: Application d'un imprégnant naturel transparent ou coloré avec des terres naturelles, pour le traitement de superficies en bois absorbant, dont la charpenterie a une structure en bois. Produit particulièrement élastique, qui ne provoque pas l'auto-combustion de chiffons imprégnés de produit. Basé sur la cuisson artisanale d'huiles végétales de tournesol, de cartame et de tung, de résines végétales émulsionnées dans de l'eau et sels de bore. Sans substance d'origine pétrolifère et sans substance à base de plomb, produit par Prakriti srl, fourni avec l'indication complète de tous les composants utilisés.

Normes et sécurité: les composants du produit sont totalement biodégradables. Les résidus peuvent être envoyés aux écoulements urbains et les récipients peuvent être réutilisés. Aucun symbole de danger n'est requis sur les étiquettes. Il est cependant préférable de protéger ses mains avec des gants en plastique.

Produit par le laboratoire Prakriti Srl de Castellina Marittima (PI), distribué par