



alcheringa srl

via cimitero, 2 • 12100 Cuneo • telefono 01711890266

www.alcheringa.it • info@alcheringa.it

Duecinquedue

scheda tecnica

Prodotto: Impregnante in emulsione acquosa, a base di oli e resine vegetali e pigmenti minerali esenti da metalli pesanti. Esente da biocidi. l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO₂.

Supporti: legno assorbente.

Impiego: Per la protezione di strutture lignee, travature, solai. Previene la formazione di muffe (brune, muffe bianche, balck stain) e l'attacco di insetti sulla struttura. Nutre e colora la superficie del legno, rendendola antistatica. In esterni finire con l'applicazione di vernice cotta i.351 (colorata).

Confezioni: pronto in confezioni da 1 - 5 - 20 litri.

Dichiarazione integrale componenti

Sup. 10%: acqua, olio di cartamo standolizzato, olio di girasole e di tung, resina di conifera salificata

Inf. 10%: sali di boro, metilcellulosa, gluconato di sodio (tensioattivi zuccherini), olio di lavanda e spigo. Terre naturali ed ossidi di Ferro, come pigmenti. Siccativi a base di calcio, magnesio, zirconio, cobalto

Attrezzature: Spray, pennello, spugna.

Applicazione: Mescolare il prodotto prima dell'uso. Applicare con attenzione, impregnando omogeneamente senza lasciare accumuli. Rimuovere eventualmente l'eccesso con straccio. Le superfici estese possono essere trattate utilizzando un rullo a fibra corta o in spugna. Se necessario si può applicare una seconda mano dopo 8 ore.

Essiccazione 8 h c.n. 20°C - 60%umidità relativa.

Resa 17 mq/l

Diluizione pronto all'uso.

Pulizia Acqua, pulizia finale con poco sapone (Sessantadue - Emulsione di olio di agrumi).

Stoccaggio confezione ben chiusa, riparo dal gelo.

Voce di capitolato: Applicazione di impregnante naturale trasparente o colorato con terre naturali, per il trattamento di superfici in legno assorbente di strutture in carpenteria lignea. Prodotto di elevata elasticità, non soggetto alla autocombustione di stracci imbevuti di prodotto. basato sulla cottura artigianale di oli vegetali di girasole cartamo e tung, resine vegetali emulsionati in acqua e sali borici. Esente da sostanze di origine petrolifere e da essiccativi a base di piombo prodotto da Prakriti srl fornito con dichiarazione completa di tutti i componenti utilizzati.

Normative e sicurezza: I componenti del prodotto sono completamente biodegradabili. I residui possono essere avviati allo smaltimento urbano e i contenitori possono essere riutilizzati. Nessun simbolo di pericolo è richiesto sulla etichettatura, è tuttavia buona norma impiegare a protezione delle mani guanti di lattice.

Prodotto nel laboratorio Prakriti srl di Castellina Marittima (PI), distribuito da Alcheringa srl, via Cimitero, 2 - 12100 Cuneo (Italia), telefono 01711890266.